



## BIO - OXJGEN

### SCHEDA TECNICA

ASPETTO :	Liquido
COLORE :	Incolore
ODORE:	pungente
DENSITA' A 20° C	1,1 ca.
PH (sol. 1% in acqua)	3.2 ca.
Ph tal quale:	1 ca.
SOLUBILITA' IN ACQUA:	illimitata.
FORMAZIONE DI SCHIUMA:	assente
EFFETTI SUI MATERIALI:	Non intacca alluminio, acciaio inox, acciaio stagnato.
Corrode acciaio zincato, acciaio al carbonio, rame e sue leghe.	

COMPONENTI: Contiene (Racc. CEE 89/542)	
Inferiore al 5%	acido peracetico
Tra il 5 – 15%	acido acetico
Tra il 15-30%	sbiancanti a base di perossido d'idrogeno.
Componenti minori:	stabilizzanti.

#### AVVERTENZE:

Il prodotto e' classificato corrosivo. Leggere attentamente le avvertenze riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza. Prodotto per uso professionale. Conservare in luogo fresco utilizzare entro 4 mesi della data d'acquisto.

#### APPLICAZIONI ED IMPIEGO:

Prodotto da utilizzare con apparecchiature di dosaggio automatico SE-ELECTRONIC SYSTEM.

Dosi di impiego:

lavaggio 4-12 g/kg. di biancheria abbinabile a detersivi specifici con buona alcalinita'.

Risciacquo: 1-4 g/kg. di biancheria come igienizzante da 30-60° C

Per il carattere acido di BIO-OXJGEN, si puo' evitare in alcuni casi la neutralizzazione finale.

mercoledì 20 marzo 2002

p. SEPCA S.r.L.